

Altezza piano palcoscenico da piano sala 1,50mt
Palcoscenico senza quinte 16,50*16,50mt (misure di pavimento palco + 3m a lato palco)
Palcoscenico con quinte 10,00 larghezza*11,50mt profondità
Pendenza palcoscenico 3,5%
Altezza boccascena 7,60mt (vedi disegno con misure)
Larghezza boccascena 12,50mt (vedi disegno con misure)
Posizione sipario dietro boccascena
Apertura sipario manuale
Altezza graticcio 11,70mt su linea sipario e 11,20mt su fondo palco (linea Fondale)
Dimensioni graticcio larghezza 16,00mt profondità 12,00mt utilizzabili
Distanza tra tagli graticcio 8cm (vedi dwg) con semirocchettiera permanente
Accesso al graticcio scala pioli verticale
Allaccio Enel (morsetto 90) laterale cabina quadri - presa IBL pentapolare 63° - nr 2 presa IBL pentapolare 32A
Potenza disponibile 80kw trifase + n + terra
Scarico diretto sul palco
Camerini 3 sul palcoscenico e 8 nel seminterrato
Posizione regia fondo platea centrale con nr 4 trasporti da palco a regia con cavo Dati FTP cat.5E - Cat.6
Tiri americane (vedi disegno esplicativo Pianta Americane)
Distanza da linea sipario a fondo sala circa 36mt lineari

il carico applicabile a ciascuna trave di 14*20 è 300 kg/cad. con un massimo di 6 travi impegnate ogni campata. Ogni campata (n°4 in tutto; solitamente ne vengono sfruttate solo 3, la quarta è oltre la profondità standard del fondale, 12m, e può portare al max 700kg) può portare 1.800 kg garantiti